

Quaders



IP 65 850° C

- Corpo in pressofusione di alluminio.
- Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche, finitura di superficie in polvere poliestere).
- Guarnizioni in gomma siliconica.
- Schermo in policarbonato opale
- Pressacavo in gomma siliconica PG11.
- Housing of die-cast aluminium.
- Specially treated polyester powder coating for exterior (Pickling, blasting, n3 washings, epoxy bottom, polyester powder surface finish).
- Silicon rubber gaskets.
- Opal polycarbonate diffuser.
- Cable gland in silicon rubber PG11.
- 50,000 rated average design life*



		W	lm	V	K
	MONO EMISSIONE- MONO EMISSION				
	Br E8830-LBC				
	Ne E8831-LBC	10W	1150	220-240V	3000
	Gr E8832-LBC				
	Br E8830-LBN				
	Ne E8831-LBN	10W	1250	220-240V	4000
Gr E8832-LBN					
	DOPPIA EMISSIONE- DOUBLE EMISSION				
	Br E8820-LBC				
	Ne E8821-LBC	2x10W	2300	220-240V	3000
	Gr E8822-LBC				
	Br E8820-LBN				
	Ne E8821-LBN	2x10W	2500	220-240V	4000
Gr E8822-LBN					

OP.



3 year warranty

*Rated average design life is in accordance with IEC standards. Actual product life may vary dependent upon frequency of maintenance and product application.