

# Moon



- Corpo in pressofusione di alluminio.
- Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
- Diffusore in policarbonato resistente agli urti stabilizzato ai raggi UV.
- Viteria in acciaio inox.
- Gruppo di alimentazione elettronico incorporato.
- Guarnizione in gomma silconica.

- Die-cast aluminium body.
- Powder coated with pretreatment for outdoor use.
- Polycarbonate diffuser shock and UV resistant.
- Inox steel screws.
- Electronic control gear inside.
- Gasket in silicone rubber.
- 50,000 rated average design life\*

		W	lm	V	K
	Br E5420-LBC				
	Ne E5421-LBC	12W	1200	220-240V	3000
	Gr E5422-LBC				
	Br E5420-LBN				
	Ne E5421-LBN	12W	1350	220-240V	4000
	Gr E5422-LBN				
	Br E5420-LBI				
	Ne E5421-LBI	12W	1350	220-240V	6000
	Gr E5422-LBI				



	Br E5430-LBC				
	Ne E5431-LBC	12W	1200	220-240V	3000
	Gr E5432-LBC				
	Br E5430-LBN				
	Ne E5431-LBN	12W	1350	220-240V	4000
	Gr E5432-LBN				
	Br E5430-LBI				
	Ne E5431-LBI	12W	1350	220-240V	6000
	Gr E5432-LBI				



OP. A richiesta emergenza SA (sempre acceso) - On request emergency SA (always on)



3 year warranty

\*Rated average design life is in accordance with IEC standards. Actual product life may vary dependent upon frequency of maintenance and product application.