




IP 65  
IK 10



omNi

outside

Frisbee



- Corpo e vano ottico in alluminio verniciato in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
- Palo da pavimento in acciaio zincato e verniciato con polveri poliesteri.
- Schermo in policarbonato trasparente. viteria in acciaio inox.
- Cavo di alimentazione tipo H - lunghezza 2 m.
- Ottica omnidirezionale.

- Body made in die-cast aluminium with pre-treatment powder coating for outdoor installations.
- Pole with fixing plate made in galvanised steel and powder coating.
- Transparent polycarbonate diffuser Uv stabilized. Inox screws.
- Power cable H type - 2 m. length.
- Omnidirectional emission.

A	vANO OTTICO - OPTICAL COMPARTMENT	LED					SISTEMA-SYSTEM			
		W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm	€
	Br E5676-LBC	13W	1400	220-240v (500mA)	3000	>80	16W	850	53	187,00
	Ne E5677-LBC									
Gr E5678-LBC										
Bw E5679-LBC										
	Br E5676-LBN	13W	1400	220-240v (500mA)	4000	>80	16W	850	53	187,00
	Ne E5677-LBN									
	Gr E5678-LBN									
	Bw E5679-LBN									

B	PALO DA PAVIMENTO H 600 mm - POLE WITH FIXING PLATE H 600 mm	€
	Br E5652	60,00
	Ne E5653	
	Gr E5654	
	Bw E5655	
	2,16 Kg	

C	PALO DA PAVIMENTO H 900 mm - POLE WITH FIXING PLATE H 900 mm	€
	Br E5656	60,00
	Ne E5657	
	Gr E5658	
	Bw E5659	
	2,16 Kg	

d	COPRIBASE INOX - STAINLESS STEEL BASE COVER	€	
	Inox 874	25,00	
	ACC. 894	Pozzetto per fissaggio interrato - Ancorage unit for ground fixing	65,00
	645230	Connettore IP68 Ø da 7 a 10mm IP68 connector Ø from 7 to 10mm	12,00
	Ne 406407	Adattatore per palo Ø 76/60 - Adaptor for pole Ø 76/60	90,00
	Gr 406419		
Bw 406408			



eSemPio orDiNe - orDer eXamPLe



ALIMENTATORI-KIT RGB (se non in dotazione) da ordinare dalla sezione arancio - DRIVERS-RGB KITS (when not supplied) to be ordered from the section orange color



- Corpo e vano ottico in alluminio verniciato in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
- Schermo diffusore in policarbonato opale.
- Cavo di alimentazione H07RN-F 2x1,5mmq.
- Pressacavo in poliammide PG 13,5.
- Led durata utile: 50.000 (h) L80 B50.

- Body made in die-cast aluminium with pre-treatment powder coating for outdoor installations.
- Polycarbonate opal screen diffuser.
- Supply cable H07RN-F 2x1,5mmq.
- Cable gland in polyamide PG 13,5.
- Led life: 50.000 (h) L80 B50.



		LED					SISTEMA-SySTEM			
		W	lm	V	K	CRI	W	lm	lm/W	€
	Ne E5690-LBC	84W	11700	220-240v (400mA)	3000	>80	88W	9360	106	850,00
	Gr E5691-LBC									
	Bw E5692-LBC									
	Ne E5690-LBN	84W	11900	220-240v (400mA)	4000	>80	88W	9520	108	850,00
	Gr E5691-LBN									
	Bw E5692-LBN									
	Ne E5690-LBC-DA	84W	11700	220-240v (400mA)	3000	>80	88W	9360	106	900,00
	Gr E5691-LBC-DA									
	Bw E5692-LBC-DA									
	Ne E5690-LBN-DA	84W	11900	220-240v (400mA)	4000	>80	88W	9520	108	900,00
	Gr E5691-LBN-DA									
	Bw E5692-LBN-DA									

6,50

			€
ACC.	Ne 406207	Palo da pavimento acciaio zincato verniciato - Ø 60 mm. spessore 2 mm. - H 3 m. Painted galvanized steel floor pole - Ø 60 mm. thickness 2 mm. - H 3 m.	200,00
	Gr 406219		
	Bw 406208		
	Ne 406307	Base palo da pavimento ø 60 mm. Base for floor pole ø 60 mm.	100,00
	Gr 406319		
	Bw 406308		
	Ne 406407	Riduzione attacco palo acciaio zincato verniciato ø 76/60 mm. Adaptor for pole ø 76/60 mm.	90,00
	Gr 406419		
	Bw 406408		
	4071	Piastra tirafondi acciaio zincato verniciato Painted galvanized steel fixing plate with anchor belts	60,00
	895	Pozzetto per fissaggio interrato Housing for ground fixing	100,00