




IP 20



- Corpo e piastra in zama.
 - Contropiastra in acciaio zincato per fissaggio a scatola da incasso.
 - Compresa scatola da incasso tipo 506L.
 - Compreso alimentatore (nc. 644759).
- Body plate zamak.
 - Backplate galvanized steel mounting gear box.
 - Including gear box type 506L.
 - Including Led driver (nc. 644759).



Q1



Q2



Q3

Q1

	W	lm	V	K	CRI	€
Cr D2010						500,00
Br D2011						360,00
Ne D2012	9x1,2W	594	220-240V (350mA)	3000	>80	360,00
Bw D2013						360,00

110, 220, 185, 116, 1,90 kg

Q2

	W	lm	V	K	CRI	€
Cr D2030						600,00
Br D2031						435,00
Ne D2032	12x1,2W	792	220-240V (350mA)	3000	>80	435,00
Bw D2033						435,00

220, 74, 110, 85, 2,30 kg

Q3

	W	lm	V	K	CRI	€
MONO EMISSIONE - MONO EMISSION						
Cr D2020						400,00
Br D2022						210,00
Ne D2023	3x1,2W	240	220-240V (350mA)	3000	>80	210,00
Bw D2024						210,00
DOPPIA EMISSIONE - DOUBLE EMISSION						
Cr D2021						430,00
Br D2025						310,00
Ne D2026	6x1,2W	480	220-240V (350mA)	3000	>80	310,00
Bw D2027						310,00

110, 220, 185, 72, 2,20 kg

